ANALISIS DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN KOMPUTER DALAM Mendukung IMPLEMENTASI SEKOLAH DIGITAL

Yudi Mulyanto^{1*}, Kudratullah²

^{1), 2), 3)}Program Studi Informatika, Universitas Teknologi Sumbawa

¹Mulyanto.yudi@gmail.com, ² Kudrat27iradat@gmail.com

Abstraksi

Sekolah Dasar (SD) merupakan suatu lembaga pendidikan tingkat dasar yang menjadi rumah edukasi bagi peserta didik. SD Negeri 2 Sumbawa Besar merupakan salah satu Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memperoleh predikat Sekolah Rujukan Nasional telah menerapkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Penelitian ini bertujuan mengembangkan infrastruktur jaringan komputer, pada SD Negeri 2 Sumbawa. Penelitian ini dikembangkan menggunakan perangkat jaringan seperti Router Mikrotik, windows Server 2012, dan perangkat jaringan pendukung lainnya Metode pengembangan jaringan menggunakan metode Network Developmen Life Cycle (NDLC). Dimulai dengan proses analisa, perancangan, simulasi, implementasi, monitoring hingga manajemen. Instrumen Teknik pengumpulan data pada penelitian menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil akhir dari penelitian ini adalah infrastruktur jaringan komputer yang telah mencakup seluruh wilayah sekolah. sehingga SD Negeri 2 Sumbawa Besar mampu menerapkan aktifitas digitalisasi dan pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada seluruh warga sekolah

Kata Kunci: *SD Digital, Router Mikrotik, Server,NDLC.*

Abstract

Elementary School (SD) is a basic level educational institution that is home to education for students. Sumbawa Besar 2 Elementary School is one of the Public Elementary Schools in Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara Province which has received the title of National Referral School that has applied information technology in the teaching and learning process. This research aims to develop computer network infrastructure, at SD Negeri 2 Sumbawa. This research was developed using network devices such as Mikrotik Router, Windows Server 2012, and other supporting network devices. Network development methods use the Network Developmen Life Cycle (NDLC). Starting with the process of analysis, design, simulation, implementation, monitoring and management. Instruments Data collection techniques in research using observation, interviews, documentation and literature. The final result of this study is a computer network infrastructure that has covered the entire school area. so Sumbawa Besar Elementary School 2 is able to apply digitalization and development of knowledge and technology capabilities to all school members

Keywords: *SD Digital, Mikrotik Router, Server, NDLC.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi menjadi kebutuhan dalam menunjang aktivitas manusia saat ini terutama dalam bidang pendidikan. Pendidikan di Indonesia sudah berkembang pesat beberapa tahun belakangan, mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah hingga tingkat universitas.

SD Negeri 2 Sumbawa Besar merupakan satu-satunya SD Rujukan di Kabupaten Sumbawa menurut keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:267/C/KL/2015. Sebagai SD Rujukan Nasional tentunya telah menerapkan teknologi informasi dalam menunjang aktivitas belajar mengajar, penilaian, pengembangan skill dan branding sekolah. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan tryout online, pembelajaran berbasis

edmodo, penilaian digital digunakan oleh masing-masing wali kelas, pelaksanaan workshop nasional berbasis online untuk para guru dan pemampaatan website sebagai media promosi sekolah, dikarenakan hal tersebut maka SD Negeri 2 Sumbawa Besar disebut SD digital.

Dalam mendukung aktifitas digitalisasi di sekolah tersebut membutuhkan jaringan komputer yang lebih reliabel dan fungsional. Sementara jaringan yang ada saat ini hanya melayani satu Local Area Network (LAN) dengan kebutuhan internet. Hal ini membatasi ruang gerak siswa dan guru dalam bertukar informasi, belajar dalam jaringan (daring) dan penggunaan sumber daya (resource)

Untuk itu dibutuhkan pengembangan jaringan komputer yang lebih baik untuk mendukung implementasi sekolah digital dengan penyediaan layanan jaringan di semua tempat, sehingga siswa

maupun guru dapat saling bertukar informasi dengan penggunaan sumber daya bersama. Maka peneliti mengambil judul “Analisis Dan Pengembangan Jaringan Komputer Dalam Mendukung Implementasi Sekolah Digital : Studi Kasus SD Negeri 2 Sumbawa Besar.

Dengan adanya jaringan komputer yang lebih reliabel dan fungsional sebagaimana dalam rancangan yang dilakukan oleh peneliti akan memudahkan pihak sekolah dalam bertukar data atau informasi, efisiensi penggunaan perangkat, dan meningkatkan kapasitas guru dan siswa karena telah menerapkan sistem pembelajaran dalam jaringan (daring) berbasis komputer.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Esabella (2016) “Perancangan Infrastruktur Jaringan Komputer Untuk Mendukung Implementasi Sistem Informasi Pada Universitas Teknologi Sumbawa”. Terdapat kesesuaian antara penelitian yang dilakukan Esabella dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, kesamaan tersebut yaitu fokus penelitian yang dilakukan adalah berorientasi pada pembenahan infrastruktur dan metode yang digunakan adalah metode *Network Development Life Cycle* (NDLC). Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah pada objek yang diteliti dan pada tahap penerapan atau implementasi, Esabella melakukan penelitian dan implementasi menggunakan simulator sedangkan penulis melakukan penelitian dan implementasi langsung dilapangan.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Analisis.

Menurut Harahap (2004) mendefinisikan bahwa analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil. Sehingga dapat dilakukan pengolahan terhadap unit-unit tersebut.

2.2.2 Pengembangan.

Menurut pendapat Sujadi (2002) menjelaskan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan proses atau langkah untuk mengembangkan suatu produk baru, untuk menyempurnakan produk yang sudah ada, yang bisa dipertanggungjawabkan.

2.2.3 Infrastruktur.

Menurut Kodoatie (2005) infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan.

2.2.4 Jaringan Komputer.

Menurut Kriston (2003) dapat diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang terdiri dari dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah agar informasi atau data yang dibawa pengirim (transmitter) dapat sampai kepada penerima (receiver) dengan tepat dan akurat. Jaringan komputer memungkinkan penggunanya dapat melakukan komunikasi satu sama lain dengan mudah. Selain itu, peran jaringan komputer sangat diperlukan untuk mengintegrasikan data antar komputer-komputer client sehingga diperoleh suatu data yang relevan.

2.2.5 Impelementasi.

Menurut Usman (2002) berpendapat bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan

2.2.6 Sekolah Digital.

Menurut Mahmud (2017) sekolah digital adalah segala usaha untuk mengubah sumber daya sekolah yang ada ke dalam bentuk digital berbasis internet , melalui alat atau instrumen yang canggih, sedemikian rupa sehingga kehidupan nyata sekolah dapat ditingkatkan melebihi waktu maupun ruang yang ada.

MATODOLOGI PENELITIAN

3.1 Matodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian di SD Negeri 2 Sumbawa Besar dengan judul Analisis Dan Pengembangan Jaringan Komputer Dalam Mendukung Implementasi Sekolah Digital. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengembangan jaringan ini sebagai berikut:

Gambar 3.1 Tahapan-Tahapan Metode Penelitian

3.1.1 Metode Pengumpulan Data.

- 1) Observasi adalah tahap melakukan survei lokasi untuk mengumpulkan data-data SD Negeri 2 Sumbawa. Survei ini dilakukan untuk mencari data jaringan dan data pengguna jaringan.
- 2) Wawancara adalah tahap melakukan wawancara terhadap kepala sekolah dan kepala IT SD Negeri 2 Sumbawa Besar, untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan dan fungsi keberadaan jaringan komputer.
- 3) Dokumentasi adalah tahapan dimana peneliti mengambil data berupa gambar atau foto dari beberapa lokasi strategi untuk menempatkan perangkat yang nantinya akan melayani seluruh area sekolah.
- 4) Studi Pustaka adalah tahap ini peneliti mempelajari konsep, teknik, maupun informasi dari berbagai sumber seperti internet, buku, jurnal, maupun artikel ilmiah lainnya yang berkaitan dengan jaringan komputer.

3.1.2. Metode Pengembangan Jaringan.

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan jaringan Network Development Life Cycle (NDLC) terdiri dari enam tahapan yaitu analisis, perancangan, simulasi prototype, penerapan, monitoring, dan manajemen

3.1.3 Gambaran Umum Objek Penelitian.

SD Negeri 2 Sumbawa Besar merupakan sekolah digital predikat terakreditasi A yang berada di kabupaten sumbawa. Telah beroperasi sejak tahun 1939 dengan luas tanah 3.980 meter persegi, nomor statistik sekolah 101230401002. Sekolah tersebut memiliki setandar gedung permanen dengan luas bangunan 1253 meter persegi yang terdiri dari tujuh unit gedung sekolah, 15 ruang belajar dan 31 pendidik dan tenaga kependidikan serta sebanyak 570 peserta didik pada tahun ajaran 2017/2018.

3.2 Analisis dan Perancangan

Analisis dan perancangan dibagi menjadi empat bagian yaitu

3.2.1 Analisis Masalah Arsitektur Sistem Jaringan.

Jaringan di SD Negeri 2 Sumbaa Besar secara geografis termasuk dalam kategori Local Area Network dengan media transmisi menggunakan wireless dan topologi yang ada saat ini adalah topologi star, pada jaringan tersebut belum ada distribusi sumber informasi atau data dan belum terbangunnya hubungan tiap komputer dalam pemrosesan data serta pemanfaatan jaringan komputer hanya untuk mengakses internet. Berikut gambar topologi yang ada saat ini.

Gambar 3.2 Topologi Yang Digunakan Saat Ini

3.2.2 Rangkaian/Diagram Jaringan.

Dalam merancang dan membangun jaringan komputer di SD Negeri 2 Sumbawa Besar, peneliti akan menggunakan topologi tree. Hal ini dilakukan karena pengembangan dari topologi awal (topologi star) yang bersifat fleksibel sehingga perubahan menjadi topologi tree cukup mudah. Selain itu penerapan topologi tree juga didasarkan pada keunggulannya yaitu susunan data terpusat secara hirarki, hal tersebut membuat manajemen data lebih baik dan mudah. Topologi tree juga memberikan kemudahan bagi peneliti jika sewaktu waktu jaringan akan kembali dikembangkan menjadi jaringan yang lebih luas lagi. Karena tidak menutup kemungkinan teknologi kedepan akan menuntut perkembangan jaringan komputer dalam mendukung implementasinya.

3.2.3 Strategi Pemecahan Masalah.

Dalam melakukan pemecahan masalah, peneliti menerapkan konfigurasi pada perangkat router dan server yang akan mengatur layanan serta jalur routing dari masing masing client yang terhubung. Penggunaan topologi tree menjadikan jaringan lebih fleksibel dalam pengembangan dan penambahan perangkat yang akan membantu dari segi maintenance.

3.2.4 Gambaran Garis Besar dari Perangkat Jaringan.

Secara umum perangkat yang akan digunakan dalam mengembangkan jaringan komputer di SD Negeri 2 Sumbawa Besar terdiri dari perangkat keras (hardware) perangkat lunak (software) dan pengguna. Perangkat keras yang akan digunakan adalah router, switch, akses point, komputer server, komputer client dan kabel jaringan. Sementara perangkat lunak yang digunakan adalah sistem operasi, browser, aplikasi controller, cloud app.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun penerapan dari hasil metode *Network Development Life Cycle* (NDLC) yang telah digunakan sampai dengan tahap management pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

4.1 Analisis

Dari proses analisis yang dilakukan dijabarkan dalam beberapa point analisis terkait dengan analisis kebutuhan perangkat, kebutuhan pengguna dan kebutuhan layanan yang digunakan dijabarkan sebagai berikut:

4.1.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras (*Hardware*).

Tabel 4.1 Spesifikasi Perangkat Keras

NO	Perangkat keras yang digunakan	Spesifikasi
1	Komputer Server	Minimal <i>processor Intel core i3, RAM 4 GB, Harddisk : 500 GB</i>
2	Komputer Client	Minimal <i>processor Intel Pentium, RAM 1 GB, Hardisk 100 GB</i>
3	Router	<i>Router Mikrotik, Gigabit Router VPN, 5 port</i>
4	Switch	<i>TP-LINK, TL-SF1016D, 16 Port</i>
5	Acces point	<i>TP-LINK, TL-WA7210N 150Mbps, Outdoor</i>
6	Acces point	<i>TP-LINK, TP-LINK WA801ND, Indoor</i>
7	Kabel Jaringan	<i>Ethernet, UTP Bilden, Cat 5</i>
8	Konektor	<i>Amp Net Connect, RG45</i>

4.2.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak (*Software*).

Adapun kebutuhan perangkat lunak yang akan yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2 Spesifikasi Perangkat Lunak

NO	Perangkat Lunak yang digunakan	Spesifikasi
1	Sistem Operasi	<i>Windows Server 2012</i>
2	Sistem Operasi Client	<i>Windows 7, Windows 8</i>
3	Browser	<i>Firefox, Crome, Spark 44.23</i>
4	Simulator	<i>Cisco Paket Tracer 7.0</i>
5	Router Controller	<i>Winbox 2.2</i>
6	Aplikasi Monitoring	<i>Wifi analyzer, MICKHMON</i>
7	Aplikasi Virtual	<i>virtualbox-5-2-22</i>

4.2.3 Analisis Kebutuhan Pengguna (*User*).

Adapun kebutuhan pengguna pada jaringan komputer di SD Negeri 2 Sumbawa adalah sebagai berikut:

- Admin (yang bertugas sebagai pengelola)
- Client. (yang bertugas sebagai pengguna)

Adapun *client* atau pengguna jaringan pada SD Negeri 2 sumbawa besar berjumlah 170 *client* dibagi menjadi beberapa *client* seperti:

- 1) Staf : terdiri dari Kepala Sekolah, karyawan tata usaha (TU), karyanan Perpustakaan.
- 2) Guru : terdiri dari guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan honorer.
- 3) Siswa : terdiri dari siswa siswi kelas 4 5 dan enam.
- 4) Tamu.

4.2.4 Analisis Kebutuhan Data Dan Layanan.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti membutuhkan data jumlah siswa, jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, layanan yang biasanya diakses melalui internet. dan kegiatan digitalisasi yang pernah dilakukan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3 Kebutuhan Data

No	Data	Jumlah
1	Siswa SD Negeri 2 Sumbawa Besar	536 orang (kelas I – kelas VI)
2	Siswa yang mengakses jaringan	88 orang (kelas IV), 92 orang (kelas V), 102 orang (kelas VI)
3	Tenaga pendidik, tenaga kependidikan	32 orang
4	Layanan yang biasa diakses siswa di internet	Youtube, Edmodo, Seamolec
5	Layanan yang biasa diakses guru dan staf di internet	Youtube, Edmodo, Seamolec, Whatapp, Facebook, Instagram, Dapodik
6	Aktifitas digitalisasi yang dilaksanakan	Kelas Digital, Ulangan Online, Tryout Online, Belajar Daring, Workshop Online

4.3 Desain

Dalam perancangan jaringan komputer SD Negeri 2 Sumbawa Besar dijabarkan menjadi tiga bagian yaitu perancangan infrastruktur jaringan komputer, perancangan sketsa sekolah dan penempatan perangkat jaringan komputer, dan perancangan penggunaan IP address, berikut adalah perancangan dari tiap bagian:

4.3.1 Perancangan Infrastruktur Jaringan Komputer.

Merancang infrastruktur jaringan komputer dibagi menjadi empat bagian, pertama rancangan

infrastruktur (topologi) jaringan keseluruhan, kedua rancangan topologi jaringan ruangan lab komputer, ketiga perancangan jaringan kantor dan keempat perancangan jaringan outdoor. Adapun perancangan infrastruktur jaringan komputer secara keseluruhan menggunakan topologi *tree* pada SD Negeri 2 Sumbawa Besar dengan gambar sebagai berikut:

Gambar 4.1 Perancangan Infrastruktur Jaringan

Dalam mengintegrasikan seluruh titik jaringan komputer pada SD Negeri 2 Sumbawa Besar digunakan topologi jaringan komputer dalam bentuk *tree* yang dikelola oleh admin IT sekolah, melalui manajemen jaringan yang baik seluruh bagian yang ada di sekolah dapat terhubung pada jaringan komputer pusat yang ada di ruangan lab komputer sehingga seluruh pengguna dapat memanfaatkan penggunaan jaringan komputer secara merata.

4.3.2 Perancangan Sketsa Sekolah dan Posisi Jaringan Komputer

Penempatan jaringan komputer di SD Negeri 2 Sumbawa Besar berdasarkan kebutuhan pengguna dibagi menjadi beberapa tempat seperti : ruang lab komputer (tempat praktikum siswa), ruang kantor, ruang guru dan perpustakaan, untuk itu dirancang penempatan (*spoting*) perangkat jaringan pada lokasi tersebut dan digambarkan dalam bentuk sketsa.

Selanjutnya sketsa penempatan AP pada masing masing bagian terdiri dari tiga AP sektoral dan tiga AP omni .

Gambar 4.2 Sketsa Acces point

4.3.3 Desain Penggunaan IP Address.

Pembagian IP *address* menggunakan IP *address* kelas C yaitu IP 192.168.1.0 *Classless Inter Domain Routing* (CIDR) 24 *subnetmask* 255.255.255.0 yang merupakan ip privat dari *Internet Service Propider* (ISP) modem telkom. Sementara untuk IP yang akan melayani jaringan local menggunakan IP *address* kelas C yaitu IP 200.200.200.0 dengan CIDR dan *subnetmask* yang ditentukan melalui metode *Variable Length Subnet Mask* (VLSM) Hal ini bertujuan agar mengurangi *traffic broadcast*, penggunaan IP lebih efisien, memudahkan dalam administrasi/pengelolaan, dan lebih aman lebih aman. Berikut pembagian IP *address* menggunakan VLSM.

Jaringan Komputer di SD Negeri 2 Sumbawa Besar akan dibangun untuk mengkoneksikan beberapa jaringan komputer seperti jaringan lab komputer memiliki 35 komputer, jaringan *access point* untuk mengcover semua areal sekolah yang dipasang sebanyak 6 unit, jaringan kantor dan jaringan *server* . yang dengan total keseluruhan *client* yang akan menggunakan jaringan sesuai analisis data pengguna yaitu 170 *client*, dengan IP 200.200.200.0. Menghitung jumlah *host* dengan urutan dari yang terbesar dengan metode VLSM digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4 Pembagian Jumlah *Host* Pada Jaringan

No	Nama Jaringan	Jumlah <i>Host</i>	Lokasi
1	<i>Hotspot</i>	80	Seluruh areal sekolah
2	Lab Komputer	48	Ruang lab komputer
3	Kantor	30	Ruang kantor
4	<i>Server</i>	2	Khusus <i>server</i>

Panggunaan IP *address* kelas C 200.200.200.0 setelah dilakukan VLSM menghasilkan 4 segmen jaringan dengan CIDR /25 /26 /27 dan /30 digunakan sesuai dengan kebutuhan jaringan sehingga penggunaan IP *address* dapat diefisiensikan dan berikut tabel penggunaan IP *address* secara keseluruhan :

Tabel 4.5 Penggunaan IP *Address* Secara Keseluruhan

Jenis IP	Jaringan			
	<i>Hotspot</i>	Lab Komputer	Kantor	<i>server</i>
<i>Subnet</i>	200.200.200.0	200.200.200.128	200.200.200.192	200.200.200.224

Host pertama	200.200.200.1	200.200.200.129	200.200.200.193	200.200.200.225
Host Terakhir	200.200.200.126	200.200.200.190	200.200.200.222	200.200.200.226
Broadcast	200.200.200.127	200.200.200.191	200.200.200.223	200.200.200.227

Tabel diatas menunjukan klasifikasi penggunaan IP address dari masing-masing jaringan dengan jaringan 1 untuk internet, jaringan 2 pada lab komputer, jaringan 3 pada acces point,

4.3 Simulasi

Dalam penelitian ini menggunakan simulator Cisco Paket Tracer 7.0 dimana proses simulasi dalam Cisco Paket Tracer terdapat sejumlah besar model elemen jaringan, dan memiliki berbagai kemampuan jaringan yang nyata dalam konfigurasinya. Hal ini membuat simulasi jaringan sesuai dengan kenyataan, Simulator memungkinkan untuk menggabungkan beberapa tingkatan atribut dan membuat skema jaringan sesuai dengan disain dan diimplementasi dalam lab sebelum ke perangkat fisik. Simulasi dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

4.3.1 Jaringan Komputer Secara Keseluruhan.

Membangun sisi *Server* dan *Client* pada simulator paket tracer menggunakan semua komponen yang dibutuhkan sesuai perancangan yang telah dibuat pada tahap desain kemudian diimplementasikan dengan simulator untuk mengetahui hasil konektivitas jaringan sebelum diimplementasikan di lapangan. Berikut hasil dari simulasi:

Gambar 4.3 Membangun Jaringan Dengan Paket Tracer

Gambar diatas menunjukan semua perangkat yang terhubung dan sudah dalam keadaan hidup ditandai dengan lampu indikator berwarna hijau pada tiap-tiap koneksi yang ada sehingga semua perangkat jaringan yang tersentralisasi pada *router board* yang terdiri dari beberapa segmen jaringan berdasarkan pemetaan IP address.

4.4 Implementasi

4.4.1 Pembangunan Fisik.

Sentralisasi jaringan SD Negeri 2 Sumbawa Besar terdapat di LAB komputer sehingga dalam perancangan dan pembangunan fisik di konsentrasikan pada Lab Komputer yang kemudian dikoneksikan ke bagian bagian lain yang sesuai dengan skema jaringan yang telah di rancang. Berikut gambar persiapan alat yang digunakan.

Pemasangan jaringan diawali dengan penarikan kabel dari modem menuju *Mikrotik* pada *port* satu, *port* ke dua digunakan untuk menghubungkan *Mikrotik* dengan jaringan switch lab komputer, *port* tiga digunakan untuk menghubungkan *Mikrotik* dengan switch *acces point*, *port* ke empat digunakan untuk menghubungkan *Mikrotik* dengan switch kantor dan *port* ke lima digunakan untuk menghubungkan *Mikrotik* dengan komputer *server*.

Gambar 4.4 Modem Dan Mikrotik

a. Pembangunan jaringan pada lab komputer.

Jaringan pada lab komputer diinstal terdiri dari *server*, dan 35 unit PC yang disambung menggunakan kabel LAN, pada yang dikoneksikan menggunakan satu switch inti dan dua switch cabang.

Untuk switch inti terdiri dari 16 *port* , 10 *port* terhubung ke 10 *Client* PC , dan *port* lainnya terhubung ke *switch* cabang, *acces point* ruang guru, *router* dan untuk cadangan. *Switch* cabang pertama terdiri dari 16 *port* , 15 *port* terhubung ke 15 *Client* Laptop dan satu *port* tersambung ke *switch* inti dan *switch* cabang kedua terdiri dari 16 *port* , 10 *port* terhubung ke *client*, satu *port* tersambung ke ruang perpustakaan dan tersambung ke *switch* inti, sementara sisanya sebagai cadangan.

b. Pembangunan jaringan ruang kantor.

Jaringan pada ruang kantor terhubung dengan *switch* 5 *port* . yang terhubung ke dua *client*(operator), dua *acces point* (ruangan kepala sekolah dan depan ruang kelas 3 A.) dan ke *router* yang ada di ruangan lab komputer. Berikut adalah gambar hasil pemasangan *switch* dan *acces point* yang terdapat pada ruang kantor:

c. Pembangunan jaringan *acces point* outdoor.

Pemasangan *acces point* pada jaringan komputer di SD Negeri 2 sumbawa dibagi menjadi dua yaitu indoor dan outdoor. *acces point* indoor dengan bentuk antena omni (antena dengan daya pancar 360°). Yang terpasang di ruangan lab komputer,

ruang guru dan ruang kantor. Sementara outdoor dalam bentuk antena sektoral yang terpasang di depan kelas 3 A, 6 C dan lantai 2.

4.4.2 Konfigurasi

Konfigurasi jaringan SD Negeri 2 Sumbawa dilakukan terhadap beberapa perangkat jaringan yaitu *Router* , *server* , *Client* , dan *Acces point*. Berikut penjabaran dari 4 konfigurasi tersebut.

a. Konfigurasi *Router*.

Dalam melakukan konfigurasi *router* digunakan aplikasi winbox sebagai software konfigurasi mikroti *router* board.

1) Penamaan *interface*

Dilakukan penamaan masing masing *interface* sesuai dengan disain sebelumnya yaitu *ether* 1 untuk modem, *ether* 2 untuk lab komputer, *ether* 3 untuk *acces point* , *ether* 4 untuk kantor dan *ether* 5 untuk *server*.

2) Pemberian IP Address pada masing-masing *interface*.

Pemberian IP address digunakan untuk menggolongkan jaringan menjadi beberapa bagian, dan pada penelitian ini jaringan dibagi menjadi 5 berdasarkan IP address yang digunakan pada desain IP.

3) Tes koneksi antar jaringan.

Setelah konfigurasi IP address dilakukan pada masing-masing *interface* maka dilakukan pengujian di dalam *router* terhadap IP address yang sudah dimasukan sebelumnya dengan perintah *ping*.

4) Penambahan IP gateway.

IP gateway diinput dalam konfigurasi untuk memberi akses kepada semua jaringan yang ada supaya bisa terkoneksi dengan jaringan *external* (internet).

5) Konfigurasi Domain Name Server (DNS).

Konfiguasi DNS dilakukan dengan menginput IP address gateway.

6) Konfigurasi *hotspot* login.

Hotspot login dikonfigurasi agar setiap *client* yang masuk kedalam jaringan terdata dan hanya *user name* dan *password* yang telah diinputkan kedalam *router* saja yang bisa mengakses jaringan. Konfiguasi *hotspot* dilakukan pada menu IP > *Hotspot* dan selanjutnya pada *hotspot* Setup untuk mengatur yang dimulai dengan *hotspot interface* diisi dengan port yang akan menggunakan *hotspot*. Port *interface* lab komputer, port *interface* *hotspot* dan port *interface* kantor menggunakan user nama dan passwor serta *hotspot* untuk login sehingga dilakukan konfigurasi pada tiap port. *local address network* merupakan IP dari masing masing port *interfece* dan diisi sesuai *interface* nya. *Address pool of nerwork* diisi dengan range IP yang akan digunakan oleh jaringan *hotspot*

tersebut. DNS *Server* tetap diisi dengan IP gateway jaringan internet yaitu 192.168.1.1 dan DNS name diisi dengan nama DNS yang akan dipanggil oleh *browser* saat pertama kali login yang kemudian menampilkan halaman *web login hotspot*. Hal itu dilakukan secara berulang dan disesuaikan dengan *interface* yang membutuhkan *user login*.

Pada pengguna jaringan yang terkoneksi melalui *ethernet* 2 lab komputer, *ethernet* 3 *hotspot* , *ethernet* 4 kantor akan melakukan login pada halaman *hotspot* yang telah dibuat dengan DNS www.sdn2sbw.com akan tampil seperti gambar berikut ini:

Gambar 4.5 Halaman Login Hotspot

b. Konfigurasi *server*.

Dalam penelitian ini digunakan *windows server* 2012. Hal ini dilakukan karena *server* akan melayani atau menjadi pusat kegiatan digitalisasi SD Negeri 2 Sumbawa Besar. Didalamnya akan terinstal aplikasi aplikasi yang menjadi sentral kegiatan sekolah seperti pusat data, monitoring, dan aplikasi ujian siswa berbasis jaringan komputer. diawali dengan instalasi os *windows server*. Setelah instalasi dilakukan maka akan tampil halaman inti dari window *server* 2012 yang akan di konfigurasi yaitu halaman *server manager* seperti gambar berikut:

Gambar 4.6 Tampilan Pertama Server Manager

Pada poin sebelah kiri hanya terdapat empat item yaitu *dashbord*, *local server* , *all server* , dan file and storage service . Semuanya belum diaktifkan termasuk *acctive directory*. Untuk pertama dilakukan perubahan nama *server*

Konfigurasi dilakukan pada *local server*, *general name*, dan computer name. Yang dilanjutkan dengan konfigurasi *acctive directory*. Pada menu *manage*,

add role and feature. Dalam konfigurasi *active directory* akan melewati beberapa halaman seperti yang terlihat pada gambar yaitu halaman *before you begin* dilanjutkan, halaman *instaltion type dipilih role base or feature base instalation*, halaman *server selectioan* dipilih *select a server from the server pool*, halaman *server* roles dicentang *active directory domain server*, halaman *feature* dicentang *group police management* dan dilakukan instalasi sampai selesai.

c. konfigurasi *Acces Point*.

Dalam melakukan konfigurasi *acces point* yang terdiri dari enam *acces point* dan tersebar di berbagai lokasi di SD Negeri 2 Sumbawa dengan keterangan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6 Pembagian Posisi Dan Keterangan *Acces Point*.

No	SSID	IP Address	Ch	Lokasi
1	SDN 2 Guru	200.200.200.10	03	R.Guru
2	Lab Komputer	200.200.200.20	05	R.Lab
3	SDN 2 Lantai 2	200.200.200.30	07	L. 2
4	SDN 2 Kelas 456	200.200.200.40	09	K. 6 C
5	SDN 2 Kantor	200.200.200.50	11	Kantor
6	SDN 2 Kelas 123	200.200.200.60	13	K. 2 A

Pada masing masing *acces point* dibedakan *Service Set Identifier (SSID)* hal ini untuk memudahkan masing masing *user* dalam mengakses jaringan, dan juga kebutuhan *client* untuk membedakan penggunaan dari pada jaringan tersebut, selanjutnya konfigurasi pada salah satu *acces point* dengan langkah sebagai berikut. Akses browser pada PC kemudian pada *Uniform Resource Locator (URL)* diisi sesuai dengan alamat IP default dari pada *acces point* dengan IP address 192.168.0.254 dan *user name* serta *password* adalah *admin*. Memilih *network* kemudian *Lan* untuk dilakukan penggantian IP Address dengan 100.100.2.20 dan *subnetmask* serta *gateway* seperti gambar berikut:

Gambar 4.7 Tampilan *Acces point* TP-Link Menu LAN.

Setelah semua poin sudah terisi pada menu *Network LAN* maka settingan di restart untuk mengaplikasikan konfigurasi pada perangkat.

Konfigurasi manual dilakukan perubahan IP pada PC dengan IP dalam jaringan yang sama yaitu 200.200.200.21 agar bisa terkoneksi dengan cara masuk ke *Kontrol Panel / Network and Internet / Network and Sharing Center / ethernet / ethernet properties / IP Versi 4* dan dilakukan konfigurasi. Setelah konfigurasi IP Address dilakukan maka akses point bisa diakses seperti sebelumnya. Selanjutnya perubahan SSID, Lokasi, Channel, perubahan *user name* dan *password* dari *admin* menjadi *sdn2*. Hal ini dilakukan untukantisipasi gangguan dari pihak yang tidak diinginkan terhadap *acces point* sehingga kenapa perlu diubah dari settingan default.

d. Konfigurasi *Client*.

Pada *client* dilakukan konfigurasi pada control panel, *network and internet*, *network konection*, dan melakukan konfigurasi pada *ethernet*, properti, IP versi 4 dan memilih *obtain an IP address automatically* untuk memperoleh IP melalui *DHCP server* dan memilih *wifi* jika menggunakan perangkat *nirkabel*.

4.5 Monitoring

4.5.1 Monitoring Koneksi.

Monitoring koneksi dilakukan dengan cara tes ping antara *server*, *router*, dan *client* serta internet dengan sampel pengujian pada seluruh IP *ethernet* pada *port 1*, *port 2*, *port 3*, *port 4*, dan *port 5* dengan hasil pengujian koneksi antara jaringan dengan internet yang di ping melalui *router* sebagai berikut:

```
[admin@SDN 2 SUMBAWA] > ping 192.168.1.1
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 192.168.1.1                          56 64 0ms
1 192.168.1.1                          56 64 0ms
sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@SDN 2 SUMBAWA] > ping www.google.com
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 172.217.4.196                         56 47 230ms
1 172.217.4.196                         56 47 229ms
sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=229ms avg-rtt=229ms max-rtt=230ms

[admin@SDN 2 SUMBAWA] > ping www.sdn2sumbawa.sch.id
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 103.15.226.60                         56 58 24ms
1 103.15.226.60                         56 58 24ms
sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=24ms avg-rtt=24ms max-rtt=24ms
```

Gambar 4.8 Hasil Pengujian Koneksi Dari *Router* Ke Internet

Pada saat ping dilakukan oleh *router* ke *gateway* yang ada pada modem dengan IP 192.168.1.1 maka hasilnya adalah waktu pengiriman 0 ms dengan jarak pengiriman antara satu paket dengan paket lainnya 64 sedangkan ukuran paket hanya 56 byte. Sementara untuk tes koneksi dengan www.google.com memperoleh IP 172.217.4.196 dengan waktu pengiriman paket 230 ms. Pengujian dilakukan dari *router* ke salah satu *host* yang aktif yaitu dengan IP 200.200.200.219 yang terkoneksi pada jaringan kantor dengan *hotspot port 4* kantor maka hasilnya sebagai berikut.


```

[admin@SDN 2 SUMBAWA] > ping 200.200.200.219
SEQ  RTT  SRTT  MSS  TTL  TIME  STATUS
0 200.200.200.219 56 1.28 23ms
1 200.200.200.219 56 1.28 23ms
2 200.200.200.219 56 1.28 23ms
3 200.200.200.219 56 1.28 23ms
4 200.200.200.219 56 1.28 23ms
5 200.200.200.219 56 1.28 23ms
sent=6 received=6 packet-loss=0% min-rtt=23ms avg-rtt=23ms max-rtt=23ms

```

Gambar 4.9 Tes Koneksi Ke Client

4.5.2 Monitoring Traffic.

Traffic monitoring dilakukan dengan memonitoring jaringan melalui melihat dari traffic pada jaringan dan menghasilkan laporan berdasarkan traffic jaringan.

Berikut hasil dari monitoring pada masing-masing port pada jaringan:

Gambar 4.10 Monitoring Pada Port 1 Yang Terkoneksi Ke Modem

Dari gambar diatas terlihat receiver (Rx) yang berwarna merah lebih besar dari transmitter (Tx) yang berwarna biru. Hal ini disebabkan karena port 1 merupakan gateway antara jaringan local dengan jaringan public. Artinya semua akses data dari client yang terdapat pada semua jaringan menuju ke internet menggunakan jalur port 1 dengan IP 192.168.1.1. selanjutnya untuk visualisasi traffic dari port 2 port 3,4 dan port 5 yang merupakan port dengan jaringan berbeda seperti port 2 untuk jaringan lab komputer, port 3 untuk jaringan hotspot, port 4 untuk jaringan kantor dan port 5 untuk komputer server.

4.5.3 Monitoring Acces point.

Sebagaimana pada proses implementasi AP yang terdiri atas 6 perangkat yang dipasang dengan SSID yang berbeda sehingga pada saat monitoring jaringan dengan posisi admin berada pada titik sentral SD Negeri 2 Sumbawa menggunakan aplikasi Wifi Analyzer dan terlihat seperti gambar berikut:

Gambar 4.11 Hasil Monitoring AP

Bagian sebelah kiri menunjukkan SSID yang gambarkan dengan warna yang variatif sesuai dengan list grafik yang berada di sebelah kanan. Semakin rendah nilai grafik maka semakin kecil kekuatan signal

4.6 Manajemen

4.6.1 Manajemen Kesalahan (Fault Management).

Pada bagian manajemen kesalahan, admin melakukan pengecekan perangkat dan aktifitas jaringan untuk mengetahui kesalahan (fault) pada perangkat yang dikelola, jaringan, dan operasi jaringan, sehingga admin dapat segera menentukan apa penyebabnya dan dapat segera mengambil tindakan (perbaikan).

4.6.2 Manajemen Konfigurasi (Configuration Management).

Memonitor informasi konfigurasi jaringan dilakukan admin sehingga dampak dari perangkat keras atau pun lunak yang digunakan jaringan SD Negeri 2 Sumbawa Besar telah terkelola dengan baik. Hal tersebut dilakukan dengan inialisasi, konfigurasi ulang, pengoperasian, dan mematikan perangkat yang dikelola secara berkala.

Inisialisasi dilakukan pada semua perangkat jaringan, seperti inisiasi router, server, client, access point, hotspot server. Pada router inisialisasi dilakukan pada perangkat dan pada masing masing port router disesuaikan dengan tujuan port tersebut. Pada router dikonfigurasi dalam setingan sistem > identity = SDN 2 SUMBAWA, sedangkan port dikonfigurasi pada interface > ethernet > name =(sesuai interface). Inisiasi pada perangkat lain telah dilakukan seperti dilaporkan pada tahap monitoring, semua perangkat terbaca sesuai dengan namanya baik itu client maupun server dan access point.

4.6.3 Management Pelaporan (Accounting).

Managemen pelaporan dilakukan oleh admin SD Negeri 2 Sumbawa untuk mengukur utilisasi jaringan dari pengguna atau grup tertentu untuk menghasilkan informasi penggunaan data serta melakukan pengaturan pengguna sesuai dengan tingkatnya sehingga performa jaringan bisa terjaga dengan baik. Pembagian dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan jaringan seperti: admin 2 user dengan rate limit upload/download (Up/Down) = 5m/5m, staf 10 user dengan rate limit Up/Down = 5m/5m, guru 30 user dengan rate limit Up/Down = 4m/4m, siswa 100 user dengan rate limit Up/Down = 2m/2m, tamu 10 user dengan rate limit Up/Down = 1m/1m

4.6.4 Manajemen Performa (Performance Management).

Dalam proses manajemen performa jaringan admin mengukur berbagai aspek dari performa jaringan termasuk besar bandwidth yang diperoleh dari ISP sehingga dapat dikelola. Dalam hal ini admin melakukan testing pada perangkat jaringan melalui *speed test*.

4.6.5 Manajemen Keamanan (Security Management).

Dalam hal ini admin melakukan Pengaturan akses ke sumber daya jaringan sehingga informasi tidak dapat diperoleh tanpa izin. Hal tersebut dilakukan dengan cara: memberikan *user name* dan *password* pada masing masing *client* yang terkoneksi ke jaringan sebagaimana dijelaskan dalam gambar 4.44 *User list*. Untuk mencegah masuknya pengguna yang tidak bertanggung jawab ditetapkan penggunaan IP seefisien mungkin menggunakan metode subnetting dan VLSM agar tidak terjadi pemborosan IP address seperti terlihat pada rancangan Tabel 4.14 Penjabaran jumlah *host* yang ada pada keseluruhan jaringan. Selanjutnya dilakukan manajemen keamanan *router* sebagai perangkat sentral yang mengatur lalu lintas data dan koneksi jaringan

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan perancangan jaringan yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan metode *Network Development Life Cycle* (NDLC) maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Analisis Dan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Komputer Dalam Mendukung Implementasi Sekolah Digital (Studi Kasus SD Negeri 2 Sumbawa Besar) telah selesai dibangun menggunakan perangkat *router*, *switch*, *access point*, *server*, dan aplikasi pendukung lainnya, sehingga dapat dilakukan penyebaran informasi dan pertukaran data melewati jaringan, pengolahan jaringan menggunakan mikrotik dan terdapat sentral penyimpanan data pada server. Dengan demikian penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk membantu menjalankan salah satu misi SD Negeri 2 Sumbawa Besar yaitu membimbing dan mengembangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi seluruh warga sekolah.

5.2 Saran

Dari hasil analisis dan pengembangan infrastruktur jaringan komputer dalam mendukung implementasi sekolah digital (studi kasus SD Negeri 2 Sumbawa Besar), penulis memberikan saran agar pada tahap selanjutnya dilakukan pengembangan jaringan untuk memperoleh kinerja yang lebih baik antara lain meliputi:

- 1) Dapat dilakukan pengembangan infrastruktur jaringan komputer dengan merancang proses yang lebih baik lagi dengan mengganti perangkat router, switch dan access point menggunakan *cisco*.
- 2) Dapat dilakukan upgrade kabel LAN dari kategori 5 menjadi kategori 6.
- 3) Dapat dilakukan pengembangan konfigurasi jaringan pada router agar kontrol jaringan bisa dilakukan dari luar, atau public.
- 4) Dapat menggunakan aplikasi yang lebih advance dalam pengoperasian dan monitoring jaringan seperti aplikasi *solarwin* sebagai pengganti *mikrotik*

REFERENSI

- Esabella, Shinta. (2016). *Perancangan Infrastruktur Jaringan Komputer Untuk Mendukung Implementasi Sistem Informasi Pada Universitas Teknologi Sumbawa*. Sumbawa: Universitas Teknologi Sumbawa.
- Harahap, Sofyan Safri, (2004). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kodoatie, Robert J. (2005). *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kristanto, Andi, (2003). *Jaringan Komputer*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mahmud, Dr. Muchammad Eka (2017). *Mengembangkan Sekolah Digital Di Era Globalisasi*. Samarinda: (FTIK) IAIN Samarinda.
- Surjadi. (2012). *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung :Refika Aditama.
- Usman, Nurdin. (2002) *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.